

VÁLVULAS ACCESORIOS

- Todas las válvulas diseñadas para trabajar a una presión de 700 bar.
- Todas sus conexiones son de 3/8" NPT que garantizan la protección contra fugas de aceite.
- Pueden acoplarse entre sí para adaptarse a sistemas de cualquier tamaño.
- Todos los componentes tienen un recubrimiento para una mayor resistencia a la corrosión.
- Opción de suministrar válvulas especiales bajo demanda.



Su solución para el control hidráulico

Maximice el control y el factor de seguridad de la posición de su sistema con nuestras válvulas en línea.

REF.	Nombre	Descripción	Detalles	Símbolo hidráulico
AV701	Válvula reguladora de caudal	Regula la velocidad del cilindro, controla el caudal de forma precisa y retiene la carga temporalmente cuando la válvula está completamente cerrada. Puede usarse también para proteger los manómetros. Tiene conexiones hembras 3/8" NPT.		
AV702	Válvula reguladora de caudal de 2 salidas	Regula el caudal en ambas salidas de forma precisa e independiente, pudiendo llegar a bloquear el paso. Tiene conexiones hembras 3/8" NPT.		

REF.	Nombre	Descripción	Detalles	Símbolo hidráulico
AV704	Válvula reguladora de caudal de 4 salidas	Regula el caudal en las 4 salidas de forma precisa e independiente, pudiendo llegar a bloquear el paso. Tiene conexiones hembras 3/8" NPT.		
AVS700	Válvula anti retorno unidireccional	Para retención de cargas de cilindros de doble o simple efecto. Protege frente a una caída de presión en el tubo de alimentación. Permite el paso de aceite en una dirección, bloqueando el sentido contrario. Tiene conexiones hembras 3/8" NPT.		
AVS701	Válvula anti retorno	Construcción robusta para resistir impactos y actuar con una baja caída de presión. Permite el paso de aceite en una sola dirección, bloqueando el sentido contrario. Tiene conexiones hembras 3/8" NPT.		
AVS702	Válvula de retención pilotada	Utilizada normalmente en cilindros de doble efecto para retener la carga. Cuando la conexión piloto recibe la presión de retorno, la válvula permite el retroceso del cilindro. Tiene conexiones hembra de 3/8" NPT.		
AVS703	Válvula de seguridad	Utilizado para imposibilitar sobrepresiones incidentales. Tiene conexiones macho y hembra de 3/8" NPT.		
AVS704	Válvula de seguridad salida 3/8 GAS	Imposibilita sobrepresiones incidentales. Tiene conexiones macho de 3/8" NPT, y hembra de 3/8 GAS.		
AVP11	Válvula reguladora de presión	Limita la presión del circuito hidráulico. Intervalo de ajuste de 60 a 700 Bar. Cada vez que se alcanza la presión preestablecida se abre la válvula. Se aumenta la configuración de la presión, girando la palanca en sentido horario.		